



MIG BRAVO 165 COMBI

De Bravo 165 Combi is met een maximale lasstroom van 165 Ampère op 230 Volt dé oplossing voor de kleinere garage of professionele doe-het-zelver. De machine is robuust, betrouwbaar, eenvoudig te bedienen en biedt zodoende alles wat een lasser zich kan wensen.

Met behulp van een stappen geregelde schakelaar, waar tevens de aan/uit-functie in is geïntegreerd, kan de lasspanning op 7 verschillende niveaus worden ingesteld. Het bedieningsgemak van de Bravo 165 Combi wordt verhoogd doordat de draadsnelheid traploos instelbaar is. De 2-rols draadaanvoer transporteert de lasdraad moeiteloos over een maximale lengte van 4 meter. Verder beschikt de machine over een lastijdbegrenzer waardoor iedere las volledig beheersbaar blijft en in dezelfde tijdscyclus kan worden uitgevoerd. In tegenstelling tot de Bravo 155 Combi is deze machine uitgevoerd met een euro-aansluiting voor de lastoorts, waardoor deze snel en eenvoudig te vervangen is.

Technische specificaties

Netspanning 1-fase	: 230V - 50/60 Hz
Geïnstalleerd vermogen	: 4 kW
Opgenomen vermogen	: 5,1 kVA - 20% 2,3 kVA - 60%
Lasstroombereik min - max	: 35 - 165 A
Inschakelduur	: 130 A - 20% 75 A - 60% 60 A - 100%
Aantal schakelstanden	: 1 x 7
Te verlassen draad	: FE: 0,6/0,8 Gevuld: 0,9 (gasloos)
Max. draadspoeldiameter	: Ø300 mm / 15 kg
Aandrijving	: 2-rols
Beschermingsklasse	: IP 21
Europese norm	: EN60974.1 / EN50199
Gewicht	: 50 kg
Afmetingen (bxdxh)	: 507 x 820 x 622 mm

Uitvoeringen

Machine wordt luchtgekoeld geleverd inclusief massakabel 16 mm² voorzien van aardklem.

Artikelnr.	Omschrijving
• 100507567	MIG Bravo 165 Combi, zonder toebehoren .
• 100523020	MIG Bravo 165 Combi inclusief reduceerventiel, lasdraad, laskap en lashandschoenen.
• 100524014	MIG Bravo 165 Combi inclusief 10 liter cylinder menggas, reduceerventiel, lasdraad, laskap en lashandschoenen.

Toebehoren

Artikelnr.	Omschrijving
• 101102566	Weldkar toebehorenset, bestaande uit: lastoorts WK 150A - 3 meter, rol lasdraad 5 kg. (0,8 mm), reduceerventiel, laskap en een paar lashandschoenen.
• 210518745	Lastoorts WK 150A - 3 meter, gasgekoeld.
• 210518746	Lastoorts WK 150A - 4 meter, gasgekoeld.
• 163012319	Reduceerventiel model 'Mini' met dubbele manometer, geschikt voor 200 bar flessen. Manometer 0-20 ltr./min, max. verbruik 1,5 m ³ /h., aansluiting voor argon en menggas.
• 163012325	Reduceerventiel model 'Maxy' met dubbele manometer, geschikt voor 200 bar flessen. Manometer 0-30 ltr./min, max. verbruik 1,5 m ³ /h., aansluiting voor argon en menggas.
• 164009992	Cylinder menggas (vol) 10 liter.
• 164109927	Vulling menggas 10 liter.



101102566



163012319



164009992



163012325