

3M™ Speedglas™ SL Laskap

Met slechts 360 gram de superlichtgewicht kampioen

De Speedglas SL-laskap is gemaakt van sterk, lichtgewicht materiaal dat een uitstekende bescherming biedt. Anders dan andere materialen die vocht kunnen absorberen, neemt Speedglas SL geen vocht op en behoudt daarom zijn kracht en lage gewicht bij een hoge vochtigheidsgraad.

Het hoofdbanddesign is voorzien van een gatenpatroon waardoor deze ademt en comfortabeler is voor de lasser. De hoofdband is ook geschikt voor kleinere hoofdmaten: het bereik is van 50 tot 64 cm.



reddot design award
winner 2007



Lichter, maar met behoud van alle prestaties

Door het gebruik van een nieuwe LCD-technologie en van speciale productietechnieken zijn wij in staat het automatisch donkerkleurend filter van de Speedglas SL-laskap veel lichter te maken dan onze andere modellen, met behoud van dezelfde uitstekende optische kwaliteit en instelmogelijkheden.

- Voor de meeste lasprocessen zoals BMBE, MIG/MAG, TIG en plasma lassen
- Instelbare kleuren 8-12
- Vier gevoeligheidsinstellingen
- Automatisch AAN en UIT

Technische gegevens - Bestelinfo	
Speedglas SL Lasfilter	
	
Certificatie Oogbescherming Gelaatsbescherming	Conform EN 379 EN175
Classificatie	1 / 1 / 1 / 2
Schakeltijd, licht-donker	0,1 ms (+23°C)
Schakeltijd, donker-licht	Door gebruiker regelbaar 60 – 250 ms
UV / IR bescherming	Kleur 12 (permanent)
Zichtvlak	42 x 93 mm
Kleur lichttoestand	Kleur 3
Kleur donkertoestand	Kleur 8 – 12 (variabel)
Gewicht (incl lasfilter)	360 g
Batterijtype	Lithium 3 Volt
Zonnecellen	Neen
Levensduur batterijen	1 500 Uren
Bestelinfo Speedglas SL laskap (incl. lasfilter)	Partnr. 70 11 20

Voor automatisch donkerkleurende lasfilters bestaan de volgende klassificaties: optische klasse, lichtdiffusie, doorlaatbaarheid en als optie hoekafhankelijkheid. Opmerking: Met betrekking tot het gebruik van Speedglas laskappen en vizieren voor slijptoeepassingen verwijzen wij naar het overzicht op blz. 7 en de normeringen op bladzijde 31.

