

CEBORA JAGUAR SOUND MIG 2060/MD STAR DUBBEL PULSE

Kenmerkend voor de Jaguar MIG 2060/MD Star Dubbel Pulse zijn de dubbele toortsaansluiting en draadaanvoerunit. Met één simpele knop kan er van toorts, draad en gas gewisseld worden, zonder dat hiervoor eerst gedemonteerd en gemonteerd hoeft te worden. Het belangrijkste resultaat: tijdswinst. Vooral in werkplaatsen waar een grote diversiteit aan materialen en materiaalsoorten verlast worden, zoals bij de moderne schadeherstelbedrijven, kan de dubbele toortsaansluiting een forse tijdsbesparing opleveren.

Een ander belangrijk kenmerk van deze 200 Ampère sterke lasinverter is de Dubbel Pulse functie. Deze functie zorgt voor een feilloze evenaring van het mooie stabiele uiterlijk van een TIG-las en dat volgens het veel snellere MIG lasprincipe. Bovendien blijft tevens de warmte-inbreng, bij een optimale inbranding, tot een minimum beperkt en is het smeltbad volledig beheersbaar. Daarnaast zorgen diverse factoren, zoals de inverter technologie, programmeerbare hot-start en een elektronisch regelbare smoorspoel voor een spatarm start- en lasresultaat. De stroombron is tevens voorzien van diverse synergische lasprogramma's voor de meest voorkomende materialen, welke desgewenst naar eigen inzicht aangepast kunnen worden. Via de computer kunnen eenvoudig nieuwe materialen aan het keuzemenu van de machine worden toegevoegd. Deze machine is voorzien van Cebora's PFC module (Power Factor Correction) volgens de norm IEC/EN 61000-3-12. Dit zorgt voor minder stroomverbruik, hoger rendement, meer vermogen en hogere inschakelduur. Kortom: energiezuinige groene apparatuur!

Technische specificaties

Netspanning 1-fase	: 230V - 50/60 Hz
Afzekering	: 20 A (traag)
Opgenomen vermogen	: 5,7 kVA - 60%
	4,1 kVA - 100%
Lasstroombereik min - max	: 15 - 200 A
Inschakelduur	: 200 A - 60% / 160 A - 100%
Traploos instelbare spanning	: Elektronisch
Te verlassen draad	: FE-INOX: 0,6/0,8/1,0
	AL: 0,6/0,8/1,0/1,2
	Cu-Si 3%: 0,8/1,0
	Cu-Al 8%: 0,8/1,0
Max. draadspoeldiameter	: Ø 300 mm / 15 kg
Aandrijving	: 2-rols
Beschermingsklasse	: IP 23 S
Europese norm	: EN 60974.1 / EN 61000-3-12
Gewicht	: 75 kg
Afmetingen (bxdxh)	: 588 x 952 x 990 mm

Uitvoeringen

Machine wordt standaard luchtgekoeld geleverd op verrijdbaar onderstel inclusief massakabel 25 mm² voorzien van aardklem.

Artikelnr.	Omschrijving
• 100531645	Jaguar 2060/MD, zonder toebehoren .
• 100531774	Jaguar 2060/MD incl. toebehoren en 2 WK 250A lastoortsen.

Toebehoren

Artikelnr.	Omschrijving
• 110523411	Waterkoelunit GRV12 met 230 Volt netspanning.
• 210518745	Lastoorts WK 150A - 3 meter, gasgekoeld.
• 210518746	Lastoorts WK 150A - 4 meter, gasgekoeld.
• 210503202	Lastoorts WK 250A - 3 meter, gasgekoeld.
• 210503203	Lastoorts WK 250A - 4 meter, gasgekoeld.
• 210533383	Lastoorts WK 241 Sure Grip - 3 meter, watergekoeld.
• 210533384	Lastoorts WK 241 Sure Grip - 4 meter, watergekoeld.
• 210533125	Lastoorts WK 411 Sure Grip - 3 meter, watergekoeld.
• 210533126	Lastoorts WK 411 Sure Grip - 4 meter, watergekoeld.
• 101111633	Push-Pull lastoorts - 4 meter, gasgekoeld.
• 101126487	Push-Pull lastoorts - 6 meter, watergekoeld.
• 163012325	Reduceerventiel model Maxy met dubbele manometer.



110523411



210518745



210533383



101111633



163012325