

CEBORA MIG EVO 350/TC SYNERGIC

De MIG EVO 350/TC Synergic is met een maximale lasstroom van 400 Ampère en een hoge inschakelduur ontwikkeld voor industrieel gebruik. De machine is geschikt voor het lassen van staal, RVS en aluminium.

De ingebouwde 4-rols draadaanvoer is in staat om over een maximale lengte van 4 meter de lasdraad moeiteloos te transporteren. Standaard is de MIG EVO 350/TC Synergic voorzien van een digitaal bedieningspaneel, dat dankzij voorgeprogrammeerde lasprogramma's zeer eenvoudig met één knop te bedienen is (de synergische functie). Desgewenst kan de machine ook volledig handmatig naar de persoonlijke wensen van de lasser worden ingesteld. Op het bedieningspaneel zijn de volgende functies instelbaar: burn-back, 2- / 4-taktschakeling, soft-start, las- en pauzetijdbegrenzer, draadsnelheid, lasspanning en stroomsterkte. De stroombron is tevens voorzien van een smoorspoelaansluiting. Deze machine is voorzien van Cebora's PFC module (Power Factor Correction) volgens de norm IEC/EN 61000-3-12. Dit zorgt voor minder stroomverbruik, hoger rendement, meer vermogen en hogere inschakelduur. Kortom: energiezuinige groene apparatuur!

Technische specificaties

Netspanning 3-fase	: 400V - 50/60 Hz
Afzekering	: 25 A (traag)
Opgenomen vermogen	: 15,9 kVA - 40%
	10,7 kVA - 60%
	7,6 kVA - 100%
Lasstroombereik min - max	: 35 - 400 A
Inschakelduur	: 350 A - 40%
	290 A - 60%
	220 A - 100%
Aantal schakelstanden	: 2 x 8
Te verlassen draad	: FE-INOX: 0,6/0,8/1,0/1,2
	AL: 0,6/0,8/1,0/1,2
Max. draadspoeldiameter	: Ø 300 mm / 15 kg
Aandrijving	: 4-rols
Beschermingsklasse	: IP 21 S
Europese norm	: EN 60974.1 / EN 61000-3-12
Gewicht	: 95 kg
Afmetingen (bx dxh)	: 542 x 915 x 795 mm

Uitvoeringen

Machine wordt luchtgekoeld geleverd inclusief massakabel 35 mm² voorzien van aardklem.

Artikelnr.	Omschrijving
• 101031331	MIG EVO 350/TC Synergic, zonder toebehoren .
• 101031332	MIG EVO 350/TC Synergic, incl toebehoren, zonder lastoorts

Toebehoren

Artikelnr.	Omschrijving
• 101102569	Weldkar toebehorensset, bestaande uit: lastoorts WK 360A - 3 meter, reduceerventiel en een paar lashandschoenen.
• 210518759	Lastoorts WK 360A - 3 meter, gasgekoeld.
• 210518760	Lastoorts WK 360A - 4 meter, gasgekoeld.
• 101111633	Cebora Push-Pull lastoorts - 150 Ampère, 4 meter. (voor de doorvoer van zachte draad)
• 163012325	Reduceerventiel model Maxy met dubbele manometer.



101102569



210518759



101111633



163012325