CEBORA MIG EVO 350/TS SYNERGIC

De MIG EVO 350/TS Synergic is met een stroomsterkte van 35 tot 400 Ampère geconstrueerd voor industrieel gebruik. De machine is bij uitstek geschikt voor constructiewerk en apparatenbouw. Dankzij de synergische stroombron en voorgeprogrammeerde lasprogramma's voor o.a. aluminium, staal en RVS kan de lasser eenvoudig met behulp van een éénknops bediening de juiste parameters instellen. De parameters kunnen tevens handmatig worden ingevoerd. Met de losse 2- of 4-rols draadaanvoerunit is het mogelijk om door middel van een tussenpakket een groot werkbereik te creëren. Deze draadaanvoerunit is voorzien van een digitaal bedieningspaneel waarop onder andere de burn-back, 2- / 4-taktschakeling, soft-start, las- en pauzetijdbegrenzer, proplastijdinstelling, draadinch controle, draadsnelheid, gasnastroominstelling, lasspanning en stroomsterkte eenvoudig instelbaar en af te lezen zijn. Tevens is de machine voorzien van een smoorspoelaansluiting. Deze machine is voorzien van Cebora's PFC module (Power Factor Correction) volgens de norm IEC/EN 61000-3-12. Dit zorgt voor minder stroomverbruik, hoger rendement, meer vermogen en hogere inschakelduur. Kortom: energiezuinige groene apparatuur!

Technische specificaties

Netspanning 3-fase	*: 400V - 50/60 Hz*
Afzekering	*: 25 A (traag)*
Opgenomen vermogen	*: 15,9 kVA - 40%*
	10,7 kVA - 60%
	7,6 kVA - 100%
Lasstroombereik min - max	*: 35 - 400 A*
Inschakelduur	*: 350 A - 40%*
	290 A - 60%
	220 A - 100%
Aantal schakelstanden	*: 2 x 8*
Te verlassen draad	*: FE-INOX: 0,6/0,8/1,0/1,2*
	AL: 0,6/0,8/1,0/1,2
Max. draadspoeldiameter	*: Ø 300 mm / 15 kg*
Aandrijving	*: 4-rols*
Beschermingsklasse	*: IP 21 S*
Europese norm	*: EN 60974.1 / EN 61000-3-12*
Gewicht	*: 90 kg*
Afmetingen (bxdxh)	*: 615 x 975 x 900 mm*

Uitvoeringen

Machine wordt standaard luchtgekoeld geleverd inclusief massakabel 35 mm² voorzien van aardklem.

Artikelnr.	Omschrijving
• *101031465*	*MIG EVO 350/TS Synergic, **zonder toebehoren**.*
• *101031466*	*MIG EVO 350/TS Synergic, incl 4WD draadaanvoerunit, 5 meter tussenpakket en toebehoren, zonder lastoorts*
• *101031467*	*MIG EVO 350/TS Synergic, incl 4WD draadaanvoerunit, 5 meter tussenpakket, waterkoeler en toebehoren, zonder lastoorts*

101010249 / 101029749

101017076

210518759

210533125

Toebehoren

Artikelnr.	Omschrijving
• *101010249*	*Draadaanvoerunit model TDA2 (2-rols).*
• *101029749*	*Draadaanvoerunit model TDA4 - HD (4-rols).*
• *101017076*	*Waterkoelunit GRV8 met 230 Volt netspanning.*
• *210518759*	*Lastoorts WK 360A - 3 meter, gasgekoeld.*
• *210518760*	*Lastoorts WK 360A - 4 meter, gasgekoeld.*
• *210533125*	*Lastoorts WK 411 Sure Grip - 3 meter, watergekoeld.*
• *210533126*	*Lastoorts WK 411 Sure Grip - 4 meter, watergekoeld.*
• *101126486*	*Push-Pull lastoorts - 6 meter, watergekoeld, alleen in combinatie met koeler en 4 rols HD unit.*
• *101108385*	*Watergekoeld tussenpakket - 1,5 meter.*
• *101108384*	*Watergekoeld tussenpakket - 5,0 meter.*
• *101108387*	*Watergekoeld tussenpakket - 10,0 meter.*
• *163012325*	*Reduceerventiel model Maxy met dubbele manometer.*