



## CEBORA MONO STAR MIG 1620/M SYNERGIC

Deze draagbare, lichtgewicht MIG inverter van slechts 10,5 kg, combineert kracht met eenvoud. Krachtig door zijn hoge vermogen op slechts 230 Volt, eenvoudig door de simpele, volledig synergische bediening.

Door gebruik te maken van letterlijk 1 knop, is de machine perfect af te stellen voor al uw laswerkzaamheden. Op het OLED scherm zijn de belangrijkste parameters in 1 oogopslag af te lezen, zoals draaddiameter en beschermgas, ampere en plaatdikte, voltage en draadsnelheid.

De laseigenschappen zijn, zoals u gewend bent van Cebora, de beste in zijn klasse. Naast de standaard staalprogramma's zijn optioneel, hardsolderen (CuSi3), aluminium en roestvaststaal te verkrijgen. De machine is voorzien van een stevige 2-rols aandrijving, euro connector voor het zeer gemakkelijk monteren en demonteren van de lastoorts en massakabel met klem.

Deze machine is voorzien van Cebora's PFC module (Power Factor Correction) volgens de norm IEC/EN 61000-3-12. Dit zorgt voor minder stroomverbruik, hoger rendement, meer vermogen en hogere inschakelduur. Kortom: energiezuinige groene apparatuur!

### Technische specificaties

Netspanning 1-fase	: 230V - 50/60 Hz
Afzekering	: 20 A (traag)
Opgenomen vermogen	: 4,5 kVA - 20%
	2,8 kVA - 60%
	2,5 kVA - 100%
Lasstroombereik min - max	: 20 - 160 A
Inschakelduur	: 160 A - 20%
	110 A - 60%
	100 A - 100%
Traploos instelbare spanning	: Elektronisch
Te verlossen draad	: FE: 0,6/0,8
Optioneel	: AL, INOX, Cu-Si 3%
Max. draadspoeldiameter	: Ø 200 mm / 5 kg
Aandrijving	: 2-rols
Beschermingsklasse	: IP 23 S
Europese norm	: EN 60974.1 / EN 61000-3-12
Gewicht	: 11 kg
Afmetingen (bx dxh)	: 196 x 420 x 380 mm

### Uitvoeringen

Machine wordt standaard luchtgekoeld geleverd inclusief massakabel 25 mm<sup>2</sup> voorzien van aardklem.

Artikelnr.	Omschrijving
• 100535023	Mono Star MIG 1620/M Synergic, <b>zonder toebehoren</b> .
• 100536385	Mono Star MIG 1620/M Synergic, inclusief toebehorenset, verrijdbaar onderstel en lastoorts.
• 100537054	Mono Star MIG 1620/M Synergic, inclusief toebehorenset, verrijdbaar onderstel, lastoorts en 10 liter cylinder menggas.

### Toebehoren

Artikelnr.	Omschrijving
• 210518745	Lastoorts WK 150A - 3 meter, gasgekoeld.
• 210518746	Lastoorts WK 150A - 4 meter, gasgekoeld.
• 210503202	Lastoorts WK 250A - 3 meter, gasgekoeld.
• 210503203	Lastoorts WK 250A - 4 meter, gasgekoeld.
• 166036412	Verrijdbaar onderstel met gasfleshouder, 10 - 20 liter cylinder.
• 101136390	Update programma voor 6 extra lasprogramma's, o.a. Cu-Si 3%, Alu, RVS.
• 163012319	Reduceerventiel model Mini met dubbele manometer.

