



CEBORA SOUND MIG 2060/MD STAR DUBBEL PULSE

Een unieke Star Dubbel Pulse MIG lasmachine op 230 Volt met een lasbereik van 15-200 Ampère en een inschakelduur van 60%. De veelzijdigheid van deze Pulse MIG maakt het mogelijk om hem op vele manieren in te zetten, zowel in de automotive industrie als in de metaalverwerkende industrie. En met een gewicht van slechts 21,5 kg ook ideaal om op locatie te gebruiken.

De geavanceerde inverter technologie in combinatie met de Synergische Pulse programma's, maakt een perfecte en spatloze las mogelijk en met de Dubbel Pulse functie ingeschakeld, wordt zelfs het uiterlijk van een TIG-las benaderd. Verder is de machine voorzien van tientallen synergische lasprogramma's (o.a. staal, RVS, aluminium, CuSi3, CuAl8 etc.) voor een zeer eenvoudige bediening, 2-4 takt, regelbare hot-start en smoorspoelregeling etc. Speciaal voor de doorvoer van Al-Si aluminium lasdraad is de Cebora push-pull toorts ontwikkeld. Deze machine is voorzien van Cebora's PFC module (Power Factor Correction) volgens de norm IEC/EN 61000-3-12. Dit zorgt voor minder stroomverbruik, hoger rendement, meer vermogen en hogere inschakelduur. Kortom: energiezuinige groene apparatuur!

Technische specificaties

Netspanning 1-fase	: 230V - 50/60 Hz
Afzekering	: 20 A (traag)
Opgenomen vermogen	: 5,7 kVA - 60%
	4,1 kVA - 100%
Lasstroombereik min - max	: 15 - 200 A
Inschakelduur	: 200 A - 60%
	160 A - 100%
Traploos instelbare spanning	: Elektronisch
Te verlaten draad	: FE-INOX: 0,6/0,8/1,0
	AL: 0,6/0,8/1,0/1,2
	Cu-Si 3%: 0,8/1,0
	Cu-Al 8%: 0,8/1,0
Max. draadspoeldiameter	: Ø 200 mm / 5 kg
	Ø 300 mm / 15 kg (i.c.m. kit, art. 101131921)
Aandrijving	: 2-rols
Beschermingsklasse	: IP 23 S
Europese norm	: EN 60974.1 / EN 61000-3-12
Gewicht	: 21,5 kg
Afmetingen (bxdxh)	: 260 x 580 x 471 mm

Uitvoeringen

Machine wordt standaard luchtgekoeld geleverd inclusief massakabel 25 mm² voorzien van aardklem.

Artikelnr.	Omschrijving
• 100531644	Sound MIG 2060/MD Star dubbel Pulse, zonder toebehoren .
• 100531779	Sound MIG 2060/MD Star dubbel Pulse inclusief onderstel.

Toebehoren

Artikelnr.	Omschrijving
• 210518745	Lastoorts WK 150A - 3 meter, gasgekoeld.
• 210518746	Lastoorts WK 150A - 4 meter, gasgekoeld.
• 210503202	Lastoorts WK 250A - 3 meter, gasgekoeld.
• 210503203	Lastoorts WK 250A - 4 meter, gasgekoeld.
• 101111633	Push-Pull lastoorts - 4 meter, gasgekoeld.
• 101110309	Verrijdbaar onderstel t.b.v. waterkoelunit en kit D-300.
• 101131921	Kit voor D-300 spoel.
• 163012325	Reduceerventiel model Maxy met dubbele manometer.

