



CEBORA SOUND MIG 2740/T STAR PULSE

De Cebora Sound MIG 2740/T Star Pulse bewijst zich met een lasstroom van 240 Ampère bij 100% inschakelduur als een echte leider in het segment compacte Pulse lasapparatuur. Uitgevoerd met een 4-rols aluminium draadaanvoerunit is dit de krachtigste machine in het segment van de compacte Pulse MIG.

Het uiterst eenvoudige synergisch gestuurde bedieningspaneel begeleidt de lasser feilloos naar de juiste instellingen. De machine biedt een uitgebreide keuze aan synergische programma's voor de grote diversiteit aan draadsoorten en diameters. Nieuwe programma's kunnen eenvoudig via de computer aan het keuzemenu worden toegevoegd. Natuurlijk kan deze inverter ook handmatig worden ingesteld en kunnen de persoonlijke instellingen desgewenst worden opgeslagen. Om het gebruiksgemak te verhogen zijn de persoonlijke programma's, net als de 2- / 4-taktschakeling en gas- / draadtest direct bereikbaar op het bedieningspaneel. Alle overige instellingen kunnen worden gedaan in een submenu. Optioneel op de Sound MIG 2740/T Star Pulse is de dubbel pulse functie waardoor niet alleen de lasstroom, maar ook de lasdraad pulserend wordt aangevoerd. Met deze optie kan op een veel snellere manier het mooie stabiele uiterlijk van een TIG-las worden geëvenaard. Deze machine is voorzien van een PFC module (Power Factor Correction) volgens de norm IEC/EN 61000-3-12. Dit zorgt voor minder stroomverbruik, hoger rendement, meer vermogen en hogere inschakelduur. Kortom: energiezuinige groene apparatuur!

Technische specificaties

Netspanning 3-fase	: 400V - 50/60 Hz
Afzekering	: 16 A (traag)
Opgenomen vermogen	: 10,4 kVA - 40%
	9,0 kVA - 60%
	8,1 kVA - 100%
Lasstroombereik min - max	: 15 - 275 A
Inschakelduur	: 275 A - 40% / 255 A - 60% / 240 A - 100%
Traploos instelbare spanning	: Elektronisch
Te verlaten draad	: FE-INOX: 0,8/1,0/1,2
	AL: 0,8/1,0/1,2
	Cu-Si 3%: 0,8/1,0
	Cu-Al 8%: 0,8/1,0
Max. draadspoeldiameter	: Ø 300 mm / 15 kg
Aandrijving	: 4-rols
Beschermingsklasse	: IP 23 S
Europese norm	: EN 60974.1 / EN 61000-3-12
Gewicht	: 67 kg
Afmetingen (bxdxh)	: 510 x 970 x 960 mm

Uitvoeringen

Machine wordt standaard luchtgekoeld geleverd op een verrijdbaar onderstel inclusief massakabel 35 mm² voorzien van aardklem.

Artikelnr.	Omschrijving
• 101028985	Sound MIG 2740/T Star Pulse, zonder toebehoren .

Toebehoren

Artikelnr.	Omschrijving
• 101030017	Waterkoelunit GRV14 met 230 Volt netspanning.
• 219508456	Lastoorts Binzel MB 501 Up-Down - 4 meter
• 210503202	Lastoorts WK 250A - 3 meter, gasgekoeld.
• 210503203	Lastoorts WK 250A - 4 meter, gasgekoeld.
• 210518759	Lastoorts WK 360A - 3 meter, gasgekoeld.
• 210518760	Lastoorts WK 360A - 4 meter, gasgekoeld.
• 210533125	Lastoorts WK 411 Sure Grip - 3 meter, watergekoeld.
• 210533126	Lastoorts WK 411 Sure Grip - 4 meter, watergekoeld.
• 101126485	Push-Pull lastoorts - 6 meter, watergekoeld.
• 101028079	Interface kit voor Cebora Push-Pull lastoorts.
• 101117084	Upgrade naar dubbel pulse.
• 163012325	Reduceerventiel model Maxy met dubbele manometer.



101030017



210503202



210518759



210533125



163012325