



CEBORA SOUND MIG 3840/T STAR PULSE

De Sound MIG 3840/T Star Pulse is een synergische pulse inverter stroombron van 380 Ampère. De machine is ontwikkeld voor industriële laswerkzaamheden aan roestvaststaal en aluminium en is voorzien van de bekende CANBUS-besturing. Dankzij de multiproces stroombron kan er met deze machine naast MIG/MAG ook volgens het TIG en MMA (elektrode) principe gelast worden. Het complete, maar eenvoudige controlepaneel maakt het voor de lasser mogelijk om perfect afgestemde lasprogramma's te selecteren. Vaste parameters voor veel terugkomende laswerkzaamheden kunnen desgewenst in het geheugen van de machine worden opgeslagen. De Sound MIG 3840/T Star Pulse beschikt over een geïntegreerde waterkoeler, die vanaf het controlepaneel op de draadaanvoerunit bediend kan worden. De effectiviteit van deze koeler maakt het mogelijk om met een lasstroom van 380 Ampère, gecombineerd met een inschakelduur van 40%, probleemloos te lassen. Optioneel kan de machine worden uitgerust met een dubbel pulse functie, waardoor niet alleen de lasstroom, maar ook de lasdraad pulserend wordt aangevoerd. Hierdoor wordt het mooie stabiele uiterlijk van een TIG-las geëvenaard. Deze machine is voorzien van Cebora's PFC module (Power Factor Correction) volgens de norm IEC/EN 61000-3-12. Dit zorgt voor minder stroomverbruik, hoger rendement, meer vermogen en hogere inschakelduur. Kortom: energiezuinige groene apparatuur!

Technische specificaties

Netspanning 3-fase	: 400V - 50/60 Hz
Afzekering	: 20 A (traag)
Opgenomen vermogen	: 15,9 kVA - 40%
	13,2 kVA - 60%
	11,7 kVA - 100%
Lasstroombereik min - max	: 5 - 380 A
Inschakelduur	: 380 A - 40% / 340 A - 60% / 310 A - 100%
Traploos instelbare spanning	: Elektronisch
Te verlassen draad	: FE-INOX: 0,6/0,8/1,0/1,2/1,6
	AL: 0,8/1,0/1,2/1,6
	Cu-Si 3%: 0,8/1,0/1,2
	Cu-Al 8%: 0,8/1,0/1,2
	Gevuld: 1,2/1,6
Max. draadspoeldiameter	: Ø 300 mm / 15 kg
Verlasbare elektrode	: Ø 1,5 t/m 6 mm
Aandrijving	: 4-rols
Beschermingsklasse	: IP 23 S
Europese norm	: EN 60974.1 / EN 61000-3-12
Gewicht	: 101 kg
Afmetingen (bxdxh)	: 705 x 1060 x 1380 mm

Uitvoeringen

Machine wordt standaard watergekoeld geleverd met verrijdbaar onderstel incl. 4 rols draadaanvoerunit en massakabel 50 mm² voorzien van aardklem.

Artikelnr.	Omschrijving
• 101031646	Sound MIG 3840/T Star Pulse, zonder toebehoren .

Toebehoren

Artikelnr.	Omschrijving
• 219508456	Lastoorts Binzel MB 501 Up-Down - 4 meter
• 210533125	Lastoorts WK 411 Sure Grip - 3 meter, watergekoeld.
• 210533126	Lastoorts WK 411 Sure Grip - 4 meter, watergekoeld.
• 210533128	Lastoorts WK 511 Sure Grip - 3 meter, watergekoeld.
• 210533129	Lastoorts WK 511 Sure Grip - 4 meter, watergekoeld.
• 101126485	Push-Pull lastoorts - 6 meter, watergekoeld.
• 101028079	Interface kit voor Cebora Push-Pull lastoorts.
• 101108404	Watergekoeld tussenpakket - 1,5 meter.
• 101108403	Watergekoeld tussenpakket - 5,0 meter.
• 101108405	Watergekoeld tussenpakket - 10,0 meter.
• 101117084	Upgrade naar dubbel pulse.
• 163012325	Reduceerventiel model Maxy met dubbele manometer.



101126485



210533125



101028079



163012325