



CEBORA SYNSTAR MIG 330/TS SYNERGIC

De Cebora Synstar MIG 330/TS Synergic is identiek aan de Cebora Synstar MIG 330/TC, echter met afneembare draadaanvoerunit. Deze volledig synergisch in te stellen lasmachine is voorzien van een LCD "touch screen" bedieningspaneel, zeer gebruiksvriendelijk en overzichtelijk. De parameters zijn in 1 oogopslag af te lezen, zoals onder andere softstart, burnback, HSA (hot start automatisch), 3-level menu, booglengte, PULSE en DUBBEL PULSE.

De Cebora Synstar MIG 330/TS Synergic is een multi-proces inverter en geschikt voor het lassen volgens zowel het MIG/MAG, TIG DC (aanstrijkprincipe) als MMA (elektrode) principe. Tevens zijn meer dan 70(!) lasprogramma's beschikbaar voor diverse materialen (staal, RVS, aluminium, Cusi3, gevulde draad etc.), diameters (0,8 t/m 1,2 mm) en plaatdikte (0,8 t/m 10 mm). De optie van een waterkoelunit GRV-14 zorgt ervoor dat ook het zwaardere, dikkere 'werk' uitstekend te lassen is.

Deze multi-proces inverter is voorzien van PULSE en DUBBEL PULSE functie en in combinatie met de synergische programma's, zorgt dit voor een perfecte en spatloze las, waardoor geen nabewerking nodig is. Met de PULSE of DUBBEL PULSE functie ingeschakeld, wordt zelfs het uiterlijk van een TIG-las benaderd.

De machine is voorzien van een verrijdbaar onderstel, 4-rols draadaanvoermotor, euro connector, massakabel met klem en Cebora's PFC module (Power Factor Correction) volgens de norm IEC/EN 61000-3-12. Kortom, de beste 330 Ampère MIG/MAG allrounder op dit moment!

Technische specificaties

Netspanning 3-fase	: 400V - 50/60 Hz +15% / -20%
Afzekering	: 16 A (traag)
Opgenomen vermogen	: 12,4 kVA - 40%
	10,8 kVA - 60%
	9,2 kVA - 100%
Lasstroombereik min - max	: 15 - 330 A
Inschakelduur	: 330 A - 40% / 300 A - 60% / 270 A - 100%
Traploos instelbare spanning	: Elektronisch
Te verlassen draad	: FE-INOX / AL: 0,8/1,0/1,2
	Cu-Si 3%: 0,8/1,0/1,2
	Cu-Al 8%: 0,8/1,0
	Gevuld: 0,9
Max. draadspoeldiameter	: Ø 300 mm / 15 kg
Aandrijving	: 4-rols
Beschermingsklasse	: IP 23 S
Europese norm	: EN 60974.1 / EN 61000-3-12
Gewicht	: 82 kg
Afmetingen (bx dxh)	: 510 x 1022 x 1330 mm

Uitvoeringen

Machine wordt standaard luchtgekoeld geleverd op een verrijdbaar onderstel inclusief massakabel 50 mm² voorzien van aardklem.

Artikelnr.	Omschrijving
• 101047985	Synstar 330/TS, zonder toebehoren .
• 101047986	Synstar 330/TS, inclusief toebehorensset .

Toebehoren

Artikelnr.	Omschrijving
• 101030017	Waterkoelunit GRV-14 met 230 Volt netspanning.
• 210518759	MIG-lastoorts WK 360A - 3 meter, gasgekoeld.
• 210518760	MIG-lastoorts WK 360A - 4 meter, gasgekoeld.
• 210533125	MIG-lastoorts WK 411 Sure Grip - 3 meter, watergekoeld.
• 210533126	MIG-lastoorts WK 411 Sure Grip - 4 meter, watergekoeld.
• 210533128	MIG-lastoorts WK 511 Sure Grip - 3 meter, watergekoeld.
• 210533129	MIG-lastoorts WK 511 Sure Grip - 4 meter, watergekoeld.
• 230518985	TIG-lastoorts WK 26 - 4 meter, gasgekoeld.
• 230518986	TIG-lastoorts WK 26 - 8 meter, gasgekoeld.
• 230518979	TIG-lastoorts WK 18 - 4 meter, watergekoeld.
• 230518980	TIG-lastoorts WK 18 - 8 meter, watergekoeld.
• 101111633	Push-Pull lastoorts - 4 meter, gasgekoeld (max. lasstroom 200 A).
• 200627000	Laskabelset Optimus 300-1, WKP 25, 35 mm ² , 5 meter neopreen.
• 101147987	Watergekoeld tussenpakket - 5,0 meter.
• 101148287	Watergekoeld tussenpakket - 10,0 meter.
• 163036423	Reduceerventiel model Maxy met dubbele manometer.



101030017



210518759



210533125



230518985



101111633



200627000



163036423