



CEBORA SYNSTAR MIG 270/T SYNERGIC

Deze nieuwe generatie Synstar Pulse MIG machines van Cebora combineren kracht, veelzijdigheid en kwaliteit aan een scherpe prijs. De Synstar MIG 270/T Synergic is daar het voorbeeld van, met meer dan 60 ingebouwde lasprogramma's en onder andere PULSE functie. Dus zowel staal, RVS, aluminium en Cu-Si 3 zijn nu, mede dankzij de eenvoudige en synergische bediening, perfect te lassen. Deze MIG lasinverter is te verkrijgen met een **PULSE functie** en in combinatie met de synergische programma's, zorgt dit voor een perfecte en spatloze las, waardoor geen nabewerking nodig is. Met de PULSE functie ingeschakeld, wordt zelfs het uiterlijk van een TIG-las benaderd. Kortom: De ideale alleskunner op MIG gebied.

Met een vermogen tot 270 Ampère is deze machine zeer breed inzetbaar. Tevens zorgt de optie van een waterkoelunit ervoor dat ook het zwaardere, dikkere 'werk' uitstekend te lassen is.

De machine is voorzien van een verrijdbaar onderstel, 4-rols draadaanvoermotor, euro connector, massakabel met klem en Cebora's PFC module (Power Factor Correction) volgens de norm IEC/EN 61000-3-12. Dit zorgt voor minder stroomverbruik, hoger rendement, meer vermogen en hogere inschakelduur. Kortom: energiezuinige groene apparatuur!

Technische specificaties

Netspanning 3-fase	: 400V - 50/60 Hz +15% / -20%
Afzekering	: 16 A (traag)
Opgenomen vermogen	: 9,0 kVA - 20%
	8,3 kVA - 40%
	6,3 kVA - 60%
	4,9 kVA - 100%
Lasstroombereik min - max	: 20 - 270 A
Inschakelduur	: 270 A - 20%
	250 A - 40%
	220 A - 60%
	180 A - 100%
Traploos instelbare spanning	: Elektronisch
Te verlassen draad	: FE: 0,6/0,8/1,0/1,2
	AL: 0,6/0,8/1,0/1,2
	INOX: 0,8/1,0/1,2
	Cu-Si 3%: 0,8/1,0
Optioneel Pulse	: FE, AL, INOX, Cu-Si 3%
Max. draadspoeldiameter	: Ø 300 mm / 15 kg
Aandrijving	: 4-rols
Beschermingsklasse	: IP 23 S
Europese norm	: EN 60974.1 / EN 61000-3-12
Gewicht	: 50 kg
Afmetingen (bx dxh)	: 480 x 830 x 825 mm

Uitvoeringen

Machine wordt standaard luchtgekoeld geleverd op een verrijdbaar onderstel inclusief massakabel 35 mm² voorzien van aardklem.

Artikelnr.	Omschrijving
• 101043048	Synstar 270/T, zonder toebehoren .
• 101043050	Synstar 270/T, inclusief pulse upgrade .
• 101043189	Synstar 270/T, inclusief toebehorensset en pulse upgrade .

Toebehoren

Artikelnr.	Omschrijving
• 101030017	Waterkoelunit GRV-14 met 230 Volt netspanning.
• 210518759	Lastoorts WK 360A - 3 meter, gasgekoeld.
• 210518760	Lastoorts WK 360A - 4 meter, gasgekoeld.
• 210533125	Lastoorts WK 411 Sure Grip - 3 meter, watergekoeld.
• 210533126	Lastoorts WK 411 Sure Grip - 4 meter, watergekoeld.
• 101111633	Push-Pull lastoorts - 4 meter, gasgekoeld.
• 101143049	Upgradeprogramma Pulse functie.
• 163036423	Reduceerventiel model Maxy met dubbele manometer.



101030017



210518759



210533125



101111633



163036423