



CEBORA SYNSTAR MIG 200/M SYNERGIC INCL. PULSE FUNCTIE

Deze MIG inverter combineert kracht met eenvoud. Krachtig door zijn hoge vermogen, eenvoudig door de simpele, volledig synergische bediening. De stroombron is voorzien van 20 voorgeprogrammeerde synergische (pulse) lasprogramma's voor o.a. staal, aluminium, RVS en Cu-Si 3. Door gebruik te maken van letterlijk 1 knop, is de machine perfect af te stellen voor al uw laswerkzaamheden. Op het OLED scherm zijn de belangrijkste parameters in 1 oogopslag af te lezen, zoals draaddiameter en beschermgas, amperage en plaatdikte, voltage en draadsnelheid, 2-4 takt, regelbare hot-start en smoorspoelregeling etc.

Deze MIG lasinverter is **voorzien van PULSE functie** en in combinatie met de synergische programma's, zorgt dit voor een perfecte, kwalitatieve en spatloze las, waardoor geen nabewerking nodig is. Met de PULSE functie ingeschakeld, wordt zelfs het uiterlijk van een TIG-las benaderd.

De machine is voorzien van een vrijdbaar onderstel, 2-rols draadaanvoermotor, euro connector, massakabel met klem en Cebora's PFC module (Power Factor Correction) volgens de norm IEC/EN 61000-3-12. Dit zorgt voor minder stroomverbruik, hoger rendement, meer vermogen en hogere inschakelduur. Kortom: energiezuinige groene apparatuur!

Technische specificaties

Netspanning 1-fase	: 230V - 50/60 Hz
Afzekering	: 16 A (traag)
Opgenomen vermogen	: 6,3 kVA - 20%
	: 3,8 kVA - 60%
	: 3,1 kVA - 100%
Lasstroombereik min - max	: 20 - 200 A
Inschakelduur	: 200 A - 20%
	: 140 A - 60%
	: 120 A - 100%
Traploos instelbare spanning	: Elektronisch
Te verlassen draad	: FE-AL: 0,6/0,8/1,0
	: INOX: 0,8
	: Cu-Si 3%: 0,8
	: Gevuld: 0,9
Optioneel Pulse	: FE, AL, INOX, Cu-Si 3%
Max. draadspoeldiameter	: Ø 300 mm / 15 kg
Aandrijving	: 2-rols
Beschermingsklasse	: IP 23 S
Europese norm	: EN 60974.1 / EN 61000-3-12
Gewicht	: 45 kg
Afmetingen (bxdxh)	: 480 x 830 x 825 mm

Uitvoeringen

Machine wordt standaard luchtgekoeld geleverd op een vrijdbaar onderstel inclusief massakabel 25 mm² voorzien van aardklem.

Artikelnr.	Omschrijving
• 101040434	Synstar 200/IM, inclusief pulse upgrade.
• 101040392	Synstar 200/IM, inclusief toebehorensset en pulse upgrade.

Toebehoren

Artikelnr.	Omschrijving
• 210518745	Lastoorts WK 150A - 3 meter, gasgekoeld.
• 210518746	Lastoorts WK 150A - 4 meter, gasgekoeld.
• 210503202	Lastoorts WK 250A - 3 meter, gasgekoeld.
• 210503203	Lastoorts WK 250A - 4 meter, gasgekoeld.
• 101111633	Push-Pull lastoorts - 4 meter, gasgekoeld.
• 101139845	Upgradeprogramma Pulse functie.
• 163036423	Reduceerventiel model Maxy met dubbele manometer.



210518745



210503202



101111633



163036423