

SYNERGISCH MIG/MAG LASSEN



WELDKAR WK MIG 300 SYNERGIC

De WK MIG 300 Synergic is met een maximale lasstroom van 300 Ampère ontwikkeld voor industrieel gebruik. De machine is geschikt voor het lassen van staal, RVS en aluminium.

De machine is voorzien van een geïntegreerd 4-rols draadaanvoersysteem, welke de lasdraad probleemloos over een maximale afstand van 4 meter transporteert. Standaard is de WK MIG 300 Synergic voorzien van een digitaal bedieningspaneel, dat dankzij voorgeprogrammeerde lasprogramma's zeer eenvoudig met één knop te bedienen is (de synergische functie). Desgewenst kan de machine ook volledig handmatig naar de persoonlijke wensen van de lasser worden ingesteld.

Op het bedieningspaneel zijn de volgende functies instelbaar: gasvoor- en nastroom instelling, 2- / 4-taktschakeling, burn-back instelling, draaddiameter, lasspanning en stroomsterkte.

Technische specificaties

Netspanning 3-fase	: 400V - 50/60 Hz
Afzekering	: 16 A (traag)
Lastroombereik min - max	: 30 - 300 A
Inschakelduur	: 300 A - 25%
	: 210 A - 60%
	: 170 A - 100%
Aantal schakelstanden	: 12
Te verlassen draad	: FE: 0,8/1,0/1,2
	: CrNi: 0,8/1,0/1,2
	: Al: 1,0/1,2
Max. draadspoeldiameter	: Ø 300 mm / 15 kg
Aandrijving	: 4-rols
Beschermingsklasse	: IP 21
Isolatieklasse	: H
Europese norm	: IEC 60974-1/-5/-10 Cl. A
Gewicht	: 80 kg
Afmetingen (bxdxh)	: 405 x 910 x 860 mm

Uitvoeringen

Machine wordt standaard luchtgekoeld geleverd met of zonder toebehoren.

Artikelnr.	Omschrijving
• 101241145	WK MIG 300 Synergic, zonder toebehoren .
• 101241838	WK MIG 300 Synergic, inclusief toebehoren .

Toebehoren

Artikelnr.	Omschrijving
• 210503202	Lastoorts WK 250A - 3 meter, gasgekoeld.
• 210503203	Lastoorts WK 250A - 4 meter, gasgekoeld.
• 210518759	Lastoorts WK 360A - 3 meter, gasgekoeld.
• 210518760	Lastoorts WK 360A - 4 meter, gasgekoeld.
• 189505785	Lashandschoen Rund-Splitleer, roodbruin 35 cm, gevoerd.
• 251507750	Anti Spat Spray Binzel 400 ml, 12/ds.
• 200627099	Aardkabelset WK 400, WKP 50, 35 mm², 5 meter neopreen.
• 163036423	Reduceerventiel model Maxy met dubbele manometer. Geschikt voor 200 bar flessen. Manometer 0-20 ltr./min, max. verbruik 1,5 m³/h., aansluiting voor argon en menggas.



189505785



210503202



210518759



251507750



163036423



200627099