

Sound MIG 3240/T Pulse

De Weldkar Sound MIG 3240/T Pulse bewijst zich met een lasstroom van 320 Ampère bij 100% inschakelduur als een echte leider in het segment compacte Pulse lasapparatuur. Uitgevoerd met een 4-wiels aluminium draadaanvoerunit is dit de ideale machine voor de metaalindustrie.

Het uiterst eenvoudige synergisch gestuurde bedieningspaneel begeleidt de lasser feilloos naar de juiste instellingen. De machine biedt een uitgebreide keuze aan synergische programma's voor de grote diversiteit aan draadsoorten en diameters. Nieuwe programma's kunnen eenvoudig via de computer aan het keuzemenu worden toegevoegd. Natuurlijk kan deze inverter ook handmatig worden ingesteld en kunnen de persoonlijke instellingen desgewenst worden opgeslagen. Om het gebruiksgemak te verhogen zijn de persoonlijke programma's, net als de 2- / 4-taktschakeling en gas- / draadtest direct bereikbaar op het bedieningspaneel. Alle overige instellingen kunnen worden gedaan in een submenu. Optioneel op de Sound MIG 3240/T Pulse is de dubbel pulse functie waardoor niet alleen de lasstroom, maar ook de lasdraad pulserend wordt aangevoerd. Met deze optie kan op een veel snellere manier het mooie stabiele uiterlijk van een TIG-las worden geëvenaard.



Technische specificaties

Netspanning 3 fase	400V - 50/60 Hz
Geïnstalleerd vermogen	10,5 KW
Opgenomen vermogen	11,5 KVA - 40% 9,5 KVA - 60% 8,0 KVA - 100%
Lasstroombereik min - max	5 - 320 A
Inschakelduur	320 A - 40% 280 A - 60% 250 A - 100%
Traploos instelbare spanning	Elektronisch
Te verlaten draad	FE-INOX: 0,8/1,0/1,2 AL: 0,8/1,0/1,2 Cu-Si 3%: 0,8/1,0/1,2 Cu-Si 8%: 0,8/1,0/1,2 Gevuld: 1,2
Max. draadspoeldiameter	Ø300 mm / 15 kg.
Beschermingsklasse	IP 23C
Europese norm	EN60974.1 / EN50199
Gewicht	80 kg.
Afmetingen (bx dxh)	590 x 1090 x 960 mm