



MIG/MAG LASSEN

WELDKAR MIG EVO 200/M COMBI

Artikelnummer: 101331650

Deze robuuste, betrouwbare en gebruiksvriendelijke MIG machine is universeel inzetbaar. Met zijn maximale vermogen van 230 Ampère is dit de krachtpatser van de 230 Volt EVO lijn. Geschikt voor het lassen van staal, RVS en gasgevulde draad. Bij de kleinere industriële werkplaats of het garage/schadebedrijf voldoet deze machine uitstekend.

De ingebouwde 2-rols draadaanvoer transporteert de lasdraad moeiteloos over een maximale lengte van 4 meter. De draadsnelheid is eenvoudig te bedienen en traploos instelbaar. De lasspanning is met behulp van een 2x6 stappen geregelde schakelaar op verschillende niveaus in te stellen. Verder beschikt deze machine over een lastijdbegrenzer en een smoorspoelaansluiting. Dankzij de lastijdbegrenzer kan iedere las in dezelfde tijdscyclus worden gemaakt. Deze machine is voorzien van een PFC module (Power Factor Correction) volgens de norm IEC/EN 61000-3-12. Dit zorgt voor minder stroomverbruik, hoger rendement, meer vermogen en hogere inschakelduur. Kortom: energiezuinige "groene" apparatuur!

Technische specificaties

Netspanning 1-fase	: 230V - 50/60 Hz
Opgenomen vermogen	: 7,8 kVA - 20%
	3,3 kVA - 60%
	2,5 kVA - 100%
Lasstroombereik min - max	: 25 - 230 A
Inschakelduur	: 180 A - 20%
	105 A - 60%
	80 A - 100%
Aantal schakelstanden	: 2 x 6
Te verlaten draad	: FE-INOX: 0,6/0,8
	AL: 0,6/0,8/1,0
	Cu-Si 3%: 0,8
	Gevuld: 0,9
Max. draadspoeldiameter	: Ø300 mm / 15 kg
Aandrijving	: 2-rols
Beschermingsklasse	: IP 21 S
Europese norm	: EN 60974.1 / EN 61000-3-12
Gewicht	: 58 kg
Afmetingen (bxdxh)	: 515 x 820 x 660 mm

Toebehoren

- | Artikelnr. | Omschrijving |
|------------|--|
| •101331650 | Weldkar MIG EVO 200/M Combi, zonder toebehoren . |
| •101102566 | Weldkar toebehorenset, bestaande uit: lastoorts WK 150A - 3 meter, rol lasdraad 5 kg. (0,8 mm), reduceerventiel, laskap en een paar lashandschoenen. |
| •210518745 | Lastoorts WK 150A - 3 meter, gasgekoeld. |
| •210518746 | Lastoorts WK 150A - 4 meter, gasgekoeld. |
| •210503202 | Lastoorts WK 250A - 3 meter, gasgekoeld. |
| •210503203 | Lastoorts WK 250A - 4 meter, gasgekoeld. |
| •163012325 | Reduceerventiel model 'Maxy' met dubbele manometer. |



210518745

163012325