

WELDKAR MIG EVO 200/T COMBI

Artikelnummer: 101331649

De EVO MIG 200/T Combi is een zeer geschikte machine voor de professionele schadehersteller, mede door zijn lage startspanning van slechts 18 Ampère kan dun plaatwerk uiterst nauwkeurig worden gelast.

Maar ook de kleine constructiewerkplaats zal deze machine waarderen door zijn veelzijdigheid en hoge vermogen van maximaal 240 Ampère.

De te verlassen massieve draad met een diameter van 0,6 of 0,8 mm wordt over een maximale lengte van 4 meter moeiteloos aangevoerd door de ingebouwde 2-rols draadaanvoer. De draadsnelheid is traploos instelbaar en eenvoudig te bedienen. Met de stappen geregelde schakelaar (2x6) voor de lasroom, kan de lasspanning op verschillende niveaus worden ingesteld. Een lastijdbegrenzer zorgt er voor dat iedere (spot-) proplasma volledig beheersbaar blijft en in dezelfde tijdcyclus kan worden uitgevoerd. De machine is tevens voorzien van een smoorspoelaansluiting. De MIG EVO 200/T Combi is geschikt voor het lassen van staal en RVS. Deze machine is voorzien van een PFC module (Power Factor Correction) volgens de norm IEC/EN 61000-3-12. Dit zorgt voor minder stroomverbruik, hoger rendement, meer vermogen en hogere inschakelduur. Kortom: energiezuinige "groene" apparatuur!

Technische specificaties

Netspanning 3-fase	: 400V - 50/60 Hz
Opgenomen vermogen	: 6,9 kVA - 30%
	4,2 kVA - 60%
	3,2 kVA - 100%
Lasstroombereik min - max	: 18 - 240 A
Inschakelduur	: 190 A - 30%
	135 A - 60%
	105 A - 100%
Aantal schakelstanden	: 2 x 6
Te verlassen draad	: FE-INOX: 0,6/0,8/1,0
	AL: 0,6/0,8/1,0/1,2
	Cu-Si 3%: 0,8/1,0
	Gevuld: 0,9
Max. draadspoeldiameter	: Ø300 mm / 15 kg
Aandrijving	: 2-rols
Beschermingsklasse	: IP 21 S
Europese norm	: EN 60974.1 / EN 61000-3-12
Gewicht	: 62 kg
Afmetingen (bx dxh)	: 515 x 820 x 660 mm

Toebehoren

- | Artikelnr. | Omschrijving |
|-------------|--|
| • 101331649 | Weldkar MIG EVO 200/T Combi, zonder toebehoren . |
| • 101102566 | Weldkar toebehorenset, bestaande uit: lastoorts WK 150A - 3 meter, rol lasdraad 5 kg. (0,8 mm), reduceerventiel, laskap en een paar lashandschoenen. |
| • 210518745 | Lastoorts WK 150A - 3 meter, gasgekoeld. |
| • 210518746 | Lastoorts WK 150A - 4 meter, gasgekoeld. |
| • 210503202 | Lastoorts WK 250A - 3 meter, gasgekoeld. |
| • 210503203 | Lastoorts WK 250A - 4 meter, gasgekoeld. |
| • 163012325 | Reduceerventiel model 'Maxy' met dubbele manometer. |

