



## SYNERGISCH MIG/MAG LASSEN

### WELDKAR MIG EVO 350/TC SYNERGIC

Artikelnummer: 101232310

De MIG EVO 350/TC Synergic is met een maximale lasstroom van 400 Ampère en een hoge inschakelduur ontwikkeld voor industrieel gebruik. De machine is geschikt voor het lassen van staal, RVS en aluminium.

De ingebouwde 4-rols draadaanvoer is in staat om over een maximale lengte van 4 meter de lasdraad moeiteloos te transporteren.

Standaard is de MIG EVO 350/TC Synergic voorzien van een digitaal bedieningspaneel, dat dankzij voorgeprogrammeerde lasprogramma's zeer eenvoudig met één knop te bedienen is (de synergische functie). Desgewenst kan de machine ook volledig handmatig naar de persoonlijke wensen van de lasser worden ingesteld. Op het bedieningspaneel zijn de volgende functies instelbaar: burn-back, 2-/4-taktschakeling, soft-start, las- en pauzetijdbegrenzer, draadsnelheid, lasspanning en stroomsterkte. De stroombron is tevens voorzien van een smoorspoelaansluiting. Deze machine is voorzien van een PFC module (Power Factor Correction) volgens de norm IEC/EN 61000-3-12. Dit zorgt voor minder stroomverbruik, hoger rendement, meer vermogen en hogere inschakelduur. Kortom: energiezuinige "groene" apparatuur!

#### Technische specificaties

Netspanning 3-fase	: 400V - 50/60 Hz
Opgenomen vermogen	: 15,9 kVA - 40%
	10,7 kVA - 60%
	7,6 kVA - 100%
Lasstroombereik min - max	: 35 - 400 A
Inschakelduur	: 350 A - 40%
	290 A - 60%
	220 A - 100%
Aantal schakelstanden	: 2 x 8
Te verlossen draad	: FE-INOX: 0,6/0,8/1,0/1,2
	AL: 0,6/0,8/1,0/1,2
	Cu-Si 3%: 0,8/1,0
Max. draadspoeldiameter	: Ø300 mm / 15 kg
Aandrijving	: 4-rols
Beschermingsklasse	: IP 21 S
Europese norm	: EN 60974.1 / EN 61000-3-12
Gewicht	: 95 kg
Afmetingen (bxdxh)	: 542 x 915 x 795 mm

#### Toebehoren

- | Artikelnr. | Omschrijving  |
|------------|---|
| •101232310 | Weldkar MIG EVO 350/TC Synergic, <b>zonder toebehoren</b> .   |
| •101102569 | Weldkar toebehorenset, bestaande uit: lastoorts WK 360A - 3 meter, reduceerventiel en een paar lashandschoenen. |
| •210518759 | Lastoorts WK 360A - 3 meter, gasgekoeld.  |
| •210518760 | Lastoorts WK 360A - 4 meter, gasgekoeld.  |
| •101111633 | Cebora Push-Pull lastoorts - 150 Ampère, 4 meter. (voor de doorvoer van zachte draad)                           |
| •163012325 | Reduceerventiel model 'Maxy' met dubbele manometer.   |

