

MIG BRAVO 3840/TS SYNERGIC

Artikelnummer: 6201373

De MIG Bravo 3840/TS Synergic is met een stroomsterkte van 38 tot 380 Ampère geconstrueerd voor industrieel gebruik. De machine is bij uitstek geschikt voor constructiewerk en apparatenbouw.

Dankzij de synergische stroombron en voorgeprogrammeerde lasprogramma's voor o.a. aluminium, staal en RVS kan de lasser eenvoudig met behulp van een éénknops bediening de juiste parameters instellen. De parameters kunnen tevens handmatig worden ingevoerd. Met de losse 2- of 4-wiels draadaanvoerunit is het mogelijk om door middel van een tussenpakket een groot werkbereik te creëren. Deze draadaanvoerunit is voorzien van een digitaal bedieningspaneel waarop onder andere de burn-back, 2- / 4-taktschakeling, soft-start, las- en pauzetijdbegrenzer, proplastijdingstelling, draadinch controle, draadsnelheid, gasnastroominstelling, lasspanning en stroomsterkte eenvoudig instelbaar en af te lezen zijn. Tevens is de machine voorzien van een smoorspoelaansluiting.

Technische specificaties

Netspanning 3-fase	: 400V - 50/60 Hz
Geïnstalleerd vermogen	: 12,0 KW
Opgenomen vermogen	: 16,0 KVA - 40%
Lasstroombereik min - max	: 38 - 380 A
Inschakelduur	: 330 A - 40%
	: 270 A - 60%
	: 210 A - 100%
Aantal schakelstanden	: 2 x 8
Te verlaten draad	: FE-INOX: 0,8/1,0/1,2
	: AL: 0,8/1,0/1,2
Max. draadspoeldiameter	: ø300 mm / 15 kg.
Beschermingsklasse	: IP 21C
Europese norm	: EN60974.1 / EN50199
Gewicht	: 85 kg.
Afmetingen (bx dxh)	: 615 x 975 x 900 mm

Toebehoren

Artikelnr.	Omschrijving
•6201373	Luchtgekoelde stroombron, MIG Bravo 3840/TS Synergic, opgebouwd op een robuust verrijdbaar onderstel. Geleverd inclusief massakabel (3,5 m - 35 mm ²) en aardklem, maar zonder lastoorts, reduceerventiel, draadaanvoerunit en tussenpakket.
•6205273	Draadaanvoerunit model TDA2 (2-wiels).
•6205473	Draadaanvoerunit model TDA4 (4-wiels).
•6208073	Waterkoelunit GRV8 met 230 Volt netspanning.
•2203603	Lastoorts WK 360A - 3 meter, luchtgekoeld.
•2203604	Lastoorts WK 360A - 4 meter, luchtgekoeld.
•2204113	Lastoorts WK 411W - 3 meter, watergekoeld.
•2204114	Lastoorts WK 411W - 4 meter, watergekoeld.
•118201	Watergekoeld tussenpakket - 1,5 meter.
•118200	Watergekoeld tussenpakket - 5,0 meter.
•118220	Watergekoeld tussenpakket - 10,0 meter.
•266209	Reduceerventiel model 'Maxy' met dubbele manometer, geschikt voor 200 bar flessen. Manometer 0-30 ltr./min, max. verbruik 1,5 m ³ /h., aansluiting voor argon en menggas.

