

## MIG BRAVO 4540/TS SYNERGIC

Artikelnummer: 6201573

De MIG Bravo 4540/TS Synergic is met een maximale stroomsterkte van 450 Ampère een ware krachtpatser en kan probleemloos worden ingezet bij zowel licht constructiewerk, als zwaar positielaswerk met massieve of gevulde draad.

De machine kan uitgevoerd met een losse 2- of 4-wiels draadaanvoerunit. Met behulp van een tussenpakket kan vervolgens een groot werkbereik worden gecreëerd. Deze draadaanvoerunit is voorzien van een digitaal bedieningspaneel waar op onder andere de burn-back, 2- / 4-taktschakeling, soft-start, las- en pauzetijdbegrenzer, proplastijdingstelling, draadinch controle, draadsnelheid, gasnastroominstelling, lasspanning en stroomsterkte eenvoudig instelbaar en af te lezen zijn. Tevens is de stroombron voorzien van voorgeprogrammeerde synergische programma's voor o.a. aluminium, staal en RVS. Hierdoor kan de lasser eenvoudig met behulp van een éénknops bediening de juiste parameters instellen. Desgewenst kunnen de parameters ook handmatig door de lasser worden ingevoerd. Naast dit alles is de machine uitgerust met drie smoorspoelaansluitingen om ook in het lage stroombereik een optimaal lasresultaat te behalen.

### Technische specificaties

Netspanning 3-fase	: 400V - 50/60 Hz
Geïnstalleerd vermogen	: 15,0 KW
Opgenomen vermogen	: 19,5 KVA - 40%
Lasstroombereik min - max	: 40 - 450 A
Inschakelduur	: 400 A - 40% 330 A - 60% 260 A - 100%
Aantal schakelstanden	: 4 x 8
Te verlaten draad	: FE-INOX: 0,8/1,0/1,2/(1,6) AL: 0,8/1,0/1,2/(1,6)
Max. draadspoeldiameter	: ø300 mm / 15 kg.
Beschermingsklasse	: IP 21C
Europese norm	: EN60974.1 / EN50199
Gewicht	: 118 kg.
Afmetingen (bxdxh)	: 615 x 975 x 900 mm

### Toebehoren

Artikelnr.	Omschrijving
•6201573	Luchtgekoelde stroombron, MIG Bravo 4540/TS Synergic, opgebouwd op een robuust verrijdbaar onderstel. Geleverd inclusief massakabel (3,5 m - 50 mm <sup>2</sup> ) en aardklem, maar <b>zonder lastoorts, reduceerventiel, draadaanvoerunit en tussenpakket.</b>
•6205273	Draadaanvoerunit model TDA2 (2-wiels).
•6205473	Draadaanvoerunit model TDA4 (4-wiels).
•6208073	Waterkoelunit GRV8 met 230 Volt netspanning.
•2204113	Lastoorts WK 411W - 3 meter, watergekoeld.
•2204114	Lastoorts WK 411W - 4 meter, watergekoeld.
•2205113	Lastoorts WK 511W - 3 meter, watergekoeld.
•2205114	Lastoorts WK 511W - 4 meter, watergekoeld.
•118201	Watergekoeld tussenpakket - 1,5 meter.
•118200	Watergekoeld tussenpakket - 5,0 meter.
•118220	Watergekoeld tussenpakket - 10,0 meter.
•266209	Reduceerventiel model 'Maxy' met dubbele manometer, geschikt voor 200 bar flessen. Manometer 0-30 ltr./min, max. verbruik 1,5 m <sup>3</sup> /h., aansluiting voor argon en menggas.

