

## MIG WELD 333S

**Artikelnummer: 6204673**

De MIG Weld 333S is een stappengeschakelde stroombron met een stroomsterkte van 38 tot 380 Ampère. De machine is geconstrueerd voor industrieel gebruik en staat garant voor een sublieme laskwaliteit, zelfs bij maximaal ingestelde waarden.

Voor het instellen van de lasspanning beschikt deze machine over een eenvoudig te bedienen 2x8 stappen geregelde schakelaar. De losse 4-wiels draadaanvoerunit transporteert de draad moeiteloos over een maximale lengte van 4 meter. In combinatie met een tussenpakket kan een groter werkbereik gecreëerd worden. De draadsnelheid is eenvoudig en traploos instelbaar met behulp van een potentiometer. Verder kan via de draadaanvoerunit de terugbrandtijd en 2- / 4-taktschakeling worden ingesteld. De machine is tevens voorzien van een smoorspoelaansluiting.

Standaard wordt de MIG Weld 333S luchtgekoeld geleverd op een robuust vrijrijdbaar onderstel, inclusief TCA4 draadaanvoerunit, 1,5 meter tussenpakket en 3,5 meter aardkabel (50 mm<sup>2</sup>).

### Technische specificaties

Netspanning 3-fase	: 400V - 50/60 Hz
Geïnstalleerd vermogen	: 12,0 KW
Opgenomen vermogen	: 16,0 KVA - 40%
Lasstroombereik min - max	: 38 - 380 A
Inschakelduur	: 330 A - 40%
	: 270 A - 60%
	: 210 A - 100%
Aantal schakelstanden	: 2 x 8
Te verlossen draad	: FE-INOX: 0,8/1,0/1,2
	: AL: 0,8/1,0/1,2
Max. draadspoeldiameter	: ø300 mm / 15 kg.
Beschermingsklasse	: IP 21
Europese norm	: EN60974.1
Gewicht	: 85 kg.
Afmetingen (bxdxh)	: 405 x 990 x 1160 mm

### Toebehoren

Artikelnr.	Omschrijving
•6204973	Draadaanvoerunit model TCA4 (4-wiels).
•6203173	Waterkoelunit GRV7 met 230 Volt netspanning.
•2203603	Lastoorts WK 360A - 3 meter, luchtgekoeld.
•2203604	Lastoorts WK 360A - 4 meter, luchtgekoeld.
•2204113	Lastoorts WK 411W - 3 meter, watergekoeld.
•2204114	Lastoorts WK 411W - 4 meter, watergekoeld.
•118701	Watergekoeld tussenpakket - 1,5 meter.
•118700	Watergekoeld tussenpakket - 5,0 meter.
•118720	Watergekoeld tussenpakket - 10,0 meter.
•103131	Digitale Volt- / Ampèremeter.
•266209	Reduceerventiel model 'Maxy' met dubbele manometer, geschikt voor 200 bar flessen. Manometer 0-30 ltr./min, max. verbruik 1,5 m <sup>3</sup> /h., aansluiting voor argon en menggas.

