

WELDKAR SOUND MIG 2060/MD STAR DUBBEL PULSE

Artikelnummer: 101332308

Een unieke Dubbel Pulse MIG lasmachine op 230 Volt met een lasbereik van 15-200 Ampère en een inschakelduur van 60%. De veelzijdigheid van deze Pulse MIG maakt het mogelijk om hem op vele manieren in te zetten, zowel in de automotive industrie als in de metaalverwerkende industrie. En met een gewicht van slechts 21,5kg ook ideaal om op locatie te gebruiken.

De geavanceerde inverter technologie in combinatie met de Synergische Pulse programma's, maakt een perfecte en spatloze las mogelijk en met de Dubbel Pulse functie ingeschakeld, wordt zelfs het uiterlijk van een TIG-las benadert. Verder is de machine voorzien van tientallen synergische lasprogramma's (o.a. staal, RVS, aluminium, CuSi3, CuAl8 etc.) voor een zeer eenvoudige bediening, 2-4 takt, regelbare hot-start en smoorspoelregeling etc. Speciaal voor de doorvoer van Al-Si aluminium lasdraad is de Cebora push-pull toorts ontwikkeld. Deze machine is voorzien van een PFC module (Power Factor Correction) volgens de norm IEC/EN 61000-3-12. Dit zorgt voor minder stroomverbruik, hoger rendement, meer vermogen en hogere inschakelduur. Kortom: energiezuinige "groene" apparatuur!

Technische specificaties

Netspanning 1-fase	: 230V - 50/60 Hz
Opgenomen vermogen	: 5,7 kVA - 60%
	4,1 kVA - 100%
Lasstroombereik min - max	: 15 - 200 A
Inschakelduur	: 200 A - 60%
	160 A - 100%
Traploos instelbare spanning	: Elektronisch
Te verlassen draad	: FE-INOX: 0,6/0,8/1,0
	AL: 0,6/0,8/1,0/1,2
	Cu-Si 3%: 0,8/1,0
	Cu-Al 8%: 0,8/1,0
Max. draadspoeldiameter	: Ø200 mm / 5 kg
	Ø300 mm / 15 kg (i.c.m. kit, art. 101131921)
Aandrijving	: 2-rols
Beschermingsklasse	: IP 23 S
Europese norm	: EN 60974.1 / EN 61000-3-12
Gewicht	: 21,5 kg
Afmetingen (bxdxh)	: 260 x 580 x 471 mm

Toebehoren

Artikelnr.	Omschrijving
• 101332308	Weldkar Sound MIG 2060/MD Star dubbel Pulse, zonder toebehoren .
• 210518745	Lastoorts WK 150A - 3 meter, gasgekoeld.
• 210518746	Lastoorts WK 150A - 4 meter, gasgekoeld.
• 210503202	Lastoorts WK 250A - 3 meter, gasgekoeld.
• 210503203	Lastoorts WK 250A - 4 meter, gasgekoeld.
• 101111633	Push-Pull lastoorts - 4 meter, gasgekoeld.
• 101110309	Verrijdbaar onderstel t.b.v. waterkoelunit en kit D-300.
• 101131921	Kit voor D-300 spoel.
• 163012325	Reduceerventiel model 'Maxy' met dubbele manometer.



210503202



210518745



163012325



101111633



101131921



101110309