

WELDKAR SOUND MIG 2740/T STAR PULSE

Artikelnummer: 101229717

De Weldkar Sound MIG 2740/T Star Pulse bewijst zich met een lasstroom van 240 Ampère bij 100% inschakelduur als een echte leider in het segment compacte Pulse lasapparatuur. Uitgevoerd met een 4-rols aluminium draadaanvoerunit is dit de krachtigste machine in het segment van de compacte Pulse MIG.

Het uiterst eenvoudige synergisch gestuurde bedieningspaneel begeleidt de lasser feilloos naar de juiste instellingen. De machine biedt een uitgebreide keuze aan synergische programma's voor de grote diversiteit aan draadsoorten en diameters. Nieuwe programma's kunnen eenvoudig via de computer aan het keuzemenu worden toegevoegd. Natuurlijk kan deze inverter ook handmatig worden ingesteld en kunnen de persoonlijke instellingen desgewenst worden opgeslagen. Om het gebruiksgemak te verhogen zijn de persoonlijke programma's, net als de 2- / 4-taktschakeling en gas- / draadtest direct bereikbaar op het bedieningspaneel. Alle overige instellingen kunnen worden gedaan in een submenu. Optioneel op de Sound MIG 2740/T Star Pulse is de dubbel pulse functie waardoor niet alleen de lasstroom, maar ook de lasdraad pulserend wordt aangevoerd. Met deze optie kan op een veel snellere manier het mooie stabiele uiterlijk van een TIG-las worden geëvenaard. Deze machine is voorzien van een PFC module (Power Factor Correction) volgens de norm IEC/EN 61000-3-12. Dit zorgt voor minder stroomverbruik, hoger rendement, meer vermogen en hogere inschakelduur. Kortom: energiezuinige "groene" apparatuur!

Technische specificaties

Netspanning 3-fase	: 400V - 50/60 Hz
Opgenomen vermogen	: 10,4 kVA - 40%
	9,0 kVA - 60%
	8,1 kVA - 100%
Lasstroombereik min - max	: 15 - 275 A
Inschakelduur	: 275 A - 40%
	255 A - 60%
	240 A - 100%
Traploos instelbare spanning	: Elektronisch
Te verlossen draad	: FE-INOX: 0,8/1,0/1,2
	AL: 0,8/1,0/1,2
	Cu-Si 3%: 0,8/1,0
	Cu-Al 8%: 0,8/1,0
Max. draadspoeldiameter	: Ø300 mm / 15 kg
Aandrijving	: 4-rols
Beschermingsklasse	: IP 23 S
Europese norm	: EN 60974.1 / EN 61000-3-12
Gewicht	: 67 kg
Afmetingen (bxdxh)	: 510 x 970 x 960 mm

Toebehoren

Artikelnr.	Omschrijving
•101229717	Weldkar MIG Bravo 2740/T Star Pulse, zonder toebehoren.
•101230219	Waterkoelunit GRV14 met 230 Volt netspanning.
•210503202	Lastoorts WK 250A - 3 meter, gasgekoeld.
•210503203	Lastoorts WK 250A - 4 meter, gasgekoeld.
•210518759	Lastoorts WK 360A - 3 meter, gasgekoeld.
•210518760	Lastoorts WK 360A - 4 meter, gasgekoeld.
•210533125	Mig-Lastoorts WK 411 Sure Grip - 3 meter, watergekoeld.
•210533126	Mig-Lastoorts WK 411 Sure Grip - 4 meter, watergekoeld.
•101126485	Push-Pull lastoorts - 6 meter, watergekoeld.
•101027064	Interface kit voor Cebora Push-Pull lastoorts.
•163012325	Reduceerventiel model 'Maxy' met dubbele manometer.
•101117084	Upgrade naar dubbel pulse.

