

## SOUND MIG 3840/T PULSE

Artikelnummer: 6208773

De Sound MIG 3840/T Pulse is een synergische pulse inverter stroombron van 380 Ampère. De machine is ontwikkeld voor industriële laswerkzaamheden aan roestvaststaal en aluminium en is voorzien van de bekende CANBUS-besturing.

Dankzij de multiproces stroombron kan er met deze machine naast MIG/MAG ook volgens het TIG en MMA (elektrode) principe gelast worden. Het complete, maar eenvoudige controlepaneel maakt het voor de lasser mogelijk om perfect afgestemde lasprogramma's te selecteren. Vaste parameters voor veel terugkomende laswerkzaamheden kunnen desgewenst in het geheugen van de machine worden opgeslagen.

De Sound MIG 3840/T Pulse beschikt over een geïntegreerde waterkoeler, die vanaf het controlepaneel op de draadaanvoerunit bediend kan worden. De effectiviteit van deze koeler maakt het mogelijk om met een lasstroom van 380 Ampère, gecombineerd met een inschakelduur van 40%, probleemloos te lassen.

De machine wordt standaard watergekoeld geleverd op een verrijdbaar onderstel, inclusief 4-wiels draadaanvoerunit en aardkabel 50 mm<sup>2</sup>. Optioneel kan de machine worden uitgerust met een dubbel pulse functie, waardoor niet alleen de lasstroom, maar ook de lasdraad pulserend wordt aangevoerd. Hierdoor wordt het mooie stabiele uiterlijk van een TIG-las geëvenaard.

### Technische specificaties

Netspanning 3-fase	: 400V - 50/60 Hz
Geïnstalleerd vermogen	: 12,0 KW
Opgenomen vermogen	: 15,9 KVA - 40%
	13,2 KVA - 60%
	11,7 KVA - 100%
Lasstroombereik min - max	: 5 - 380 A
Inschakelduur	: 380 A - 40%
	340 A - 60%
	310 A - 100%
Traploos instelbare spanning	: Elektronisch
Te verlossen draad	: FE-INOX: 0,8/1,0/1,2
	AL: 0,8/1,0/1,2
	Gevuld: 2,4
	Cu-Si: 0,8/1,0/1,2
	Cu-Al: 0,8/1,0/1,2
Max. draadspoeldiameter	: ø300 mm / 15 kg.
Beschermingsklasse	: IP 23C
Europese norm	: EN60974.1 / EN50199
Gewicht	: 99 kg.
Afmetingen (bx dxh)	: 705 x 1060 x 1380 mm

### Toebehoren

Artikelnr.	Omschrijving
•2204113	Lastoorts WK 411W - 3 meter, watergekoeld.
•2204114	Lastoorts WK 411W - 4 meter, watergekoeld.
•2205113	Lastoorts WK 511W - 3 meter, watergekoeld.
•2205114	Lastoorts WK 511W - 4 meter, watergekoeld.
•119701	Watergekoeld tussenpakket - 1,5 meter.
•119700	Watergekoeld tussenpakket - 5,0 meter.
•119720	Watergekoeld tussenpakket - 10,0 meter.
•1012874	Upgrade naar dubbel pulse.
•1010199	Interface kit Push-Pull.
•266209	Reduceerventiel model 'Maxy' met dubbele manometer, geschikt voor 200 bar flessen.

