



INVERTER MMA LASAPPARATUUR



WELDKAR MMA 150

Artikelnummer: 111228133

De Weldkar MMA 150 lasinverter is de ideale partner voor alle voorkomende onderhoud- en reparatie laswerkzaamheden. Mede dankzij het lichte gewicht (4,3 kg), de robuuste bouw en de verstelbare draagriem is de Weldkar MMA 150 de perfecte lashulp voor op locatie.

Met een aansluitspanning van 230V en een stroombereik van 5-150 A last deze machine moeiteloos beklede elektroden tot 3,25 mm. Naast het MMA lassen kan met m.b.v. het aanstrijkprincipe, ook TIG lassen met deze inverter.

Machine wordt standaard geleverd in stevige opbergkoffer, inclusief lastoebehorenset. Lastoebehorenset bestaande uit: 3 + 3 meter laskabelset, lasschild, bikhamer en staalborstel.

Technische specificaties

Netspanning 1-fase	: 230V - 50 Hz
Lasstroombereik min - max	: 5 - 150 A
Verlasbare elektrode	: Ø1,5 - 3,25 mm
Beschermingsklasse	: IP 21
Gewicht	: 4,3 kg
Afmetingen (bxdxh)	: 125 x 330 x 160 mm

Toebehoren

- | Artikelnr. | Omschrijving |
|-------------|---|
| • 111228133 | Inverter stroombron, MMA 150, inclusief toebehoren . |
| • 200606136 | Weldkar toebehorenset, bestaande uit: lastang knijp - 3 meter, 3 meter aardkabel 25 mm ² , Din-stekkers, laskap, bikhamer en staalborstel. |
| • 200606139 | Weldkar toebehorenset, bestaande uit: lastang knijp - 6 meter, 4 meter aardkabel 25 mm ² , Din-stekkers, laskap, bikhamer en staalborstel. |
| • 111123841 | Tig-lastoorts T-150, lengte 4 meter. |
| • 200617294 | Aardkabel 25 mm ² - 3 meter, voorzien van aardklem. |
| • 163012325 | Reduceerventiel model 'Maxy' met dubbele manometer, geschikt voor 200 bar flessen. Manometer 0-30 ltr./min, max. verbruik 1,5 m ³ /h., aansluiting voor argon en menggas. |
| • 163012331 | Reduceerventiel model 'Maxy Flow' met enkele manometer en flowmeter, geschikt voor 200 bar flessen. Flowmeter 0-20 ltr./min, max. verbruik 1,5 m ³ /h., aansluiting voor argon en menggas. |

