

WELDKAR WK MULTIMIG 2140

Drie verschillende lasprincipes in één lichtgewicht inverter, dat zijn de unieke eigenschappen van de Weldkar WK MultiMIG 2140. Deze 230 Volt inverter is geschikt voor het lassen volgens zowel het MIG/MAG, TIG DC als MMA (Elektrode) principe.

Deze draagbare alleskunner van slechts 15 kg werkt op 230 Volt, heeft een maximaal lasvermogen van 200 Ampère met een hoge inschakelduur en is dus de perfecte partner voor de meest voorkomende lasklussen.

In MIG/MAG modus is het lassen van staal en CuSi3 t/m 5 mm plaatdikte geen enkel probleem. De ingebouwde solide 2-rols draadaanvoer transporteert de lasdraad moeiteloos over een lengte van 4 meter. Uiteraard is deze 3 in 1 machine voorzien van extra functies, zoals burn-back, 2-/4-taktschakeling, gas voor- en na stroomtijd, gastester en centraal aansluiting voor de MIG lastoorts. TIG laswerkzaamheden kunnen uitgevoerd worden volgens het scratch principe met de bijgeleverde 4 meter TIG lastoorts. In combinatie met het bijgeleverde lastoebehorenset kan er ook met beklede elektroden t/m 3,25 mm worden gelast. De machine is voorzien van CE en EMC.

Technische specificaties

	MIG	TIG DC	MMA
Netspanning 1-fase	: 230V - 50/60 Hz +10%		
Afzekering	: 16 A (traag)		
Lasstroombereik min - max	: 40 - 200 A	10 - 200 A	10 - 200 A
Inschakelduur	: 200 A - 40%	200 A - 40%	200 A - 40%
	165 A - 60%	165 A - 60%	165 A - 60%
	130 A - 100%	130 A - 100%	130 A - 100%
Nullastspanning	: 63 Volt		
Te verlassen draad	FE:	0,6/0,8/1,0	
	AL:	1,0	
	INOX:	0,8/1,0	
	Cu-Si3:	0,8	
	Gevuld:	0,9	
Verlasbare elektrode	: Ø 2 t/m 3,25 mm		
Max. draadspoeldiameter	: Ø 200 mm / 5 kg		
Aandrijving	: 2-rols		
Beschermingsklasse	: IP 23		
Europese norm	: EN 60974.1		
Gewicht	: 15 kg		
Afmetingen (bxdxh)	: 210 x 500 x 380 mm		

Uitvoeringen

Machine is voorzien van een handige draagbeugel, draagriem en een beschermklep voor het display en wordt compleet geleverd met een 4 meter laskabel 25 mm² + elektrodehouder 200A, 4 meter massakabel 25 mm² + aardklem 300A, gasslang 2 meter en TIG-lastoorts WP 17 - 4 meter.

Artikelnr.	Omschrijving
• 101643906	WK MultiMIG 2140, zonder toebehoren .
• 101644360	WK MultiMIG 2140 inclusief MIG-Lastoorts WK 150.
• 101643917	WK MultiMIG 2140 inclusief MIG-Lastoorts en toebehorenset.

Toebehoren

Artikelnr.	Omschrijving
• 210518745	Lastoorts WK 150A - 3 meter, gasgekoeld.
• 210518746	Lastoorts WK 150A - 4 meter, gasgekoeld.
• 210503202	Lastoorts WK 250A - 3 meter, gasgekoeld.
• 210503203	Lastoorts WK 250A - 4 meter, gasgekoeld.
• 230518976	Lastoorts WK 17 - 4 meter, gasgekoeld.
• 200606140	Weldkar toebehorenset, bestaande uit: lastang knijp - 6 meter, 4 meter aardkabel 35 mm², Din-stekkers, laskap, bikhamer en staalborstel.
• 200602619	Aardkabel 35 mm² WKP 35 - 3 meter, voorzien van aardklem.
• 166044963	Onderstel verrijdbaar.
• 163036423	Reduceerventiel model Maxy met dubbele manometer, geschikt voor 200 bar flessen. Manometer 0-32 ltr./min., nippel aansluiting voor Argon en Menggas.



166044963



210518745



210503202



200602619



200606140



230518976



163036423